製薬用水/洗浄バリデーション 用
ラボ型 TOC計
Sievers M9ラボ型

Sieversの特長

- 低濃度域を高精度に測定
- TOCと導電率を同時に測定可能
- ターボモードで4秒毎の測定が可能
- キャリアガス不要

M9 ラボ型　&
オートサンプラー

セントラル科学株式会社
東京都文京区白山5-1-3 東京富山会館ビル TEL 03-3812-9186

Sievers TOC計 Mシリーズの特長

- 「湿式紫外線酸化＋ガス透過膜式導電率測定方式」により
  低濃度域（10ppb～100ppb）を精度良く測定可能
- キャリアガス不要
- 推奨校正（検量線）頻度は 12カ月
- ウォーミングアップ不要：電源を入れてすぐに測定可能
- スピーディーな測定（1サンプル 4回測定：14分）
- 国内外の製薬企業で数多くの納入実績
- 導電率（USP Stage Ⅰ）を同時測定（オプション）
- ターボモードでより4秒毎の測定が可能（オプション）

各法令やガイドラインに対応

- 3局（JP/USP/EP）適合
- 分析法バリデーションに対応
- 洗浄バリデーションに対応
- 21 CFR Part 11に基づいたデータインテグリティに対応

USP661<プラスチック包装システム>に対応

- USP661では医薬品向けバック、バイアル、シリンジ、アンプルなど
  プラスチック製容器におけるTOCの溶出試験を要求している
- SieversはUSP661の要求条件に適合

お問い合わせ先

セントラル科学株式会社

本　　社 〒112-0001 東京都文京区白山5-1-3東京富山会館ビル TEL. 03(3812)9186(代)
FAX. 03(3814)7538
大 阪 支 店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-6-18新大阪和幸ビル TEL. 06(6392)1978(代)
名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-1-9雲竜フレックスビル西館 TEL. 052(265)9370(代)
九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル TEL. 092(475)4621(代)

URL https://aqua-ckc.jp/